

PHILIPS

Lighting



Đèn âm trần sâu GreenUp G2

DN035B D100 LED10/830 PSU WH G2

Đèn âm trần sâu GreenUp G2, 8.5 W, 855 lm, 3000 K, Kính chóa quang học khuếch tán, IP20 | Bảo vệ ngón tay

Dòng đèn âm trần sâu GreenUp G2 gồm tuyển tập các đèn LED phổ biến, không chỉ bắt kịp xu hướng thiết kế âm sâu mà còn đi kèm với chất lượng cao của Philips với mức giá cạnh tranh. Đáng tin cậy, tiết kiệm năng lượng và giá cả phải chăng – chính xác là những gì bạn cần.

Dữ liệu sản phẩm

Thông tin chung		Số lượng sản phẩm trên MCB 16 A loại B		156
Loại nguồn sáng	LED	Nhiệt độ		
Thông tin kỹ thuật về đèn		Điều khiển và điều chỉnh độ sáng		
Quang thông	855 lm	Dây nhiệt độ màu ánh sáng	-20 đến +40°C	
Quang hiệu (định mức) (Danh định)	99 lm/W	Có thể điều chỉnh độ sáng		Không
Nhiệt độ màu tương ứng (Nom)	3000 K	Giao diện điều khiển		-
Chỉ số hoàn màu (CRI)	80	Cơ khí và vỏ đèn		
Màu sắc nguồn sáng	Trắng	Vật liệu vỏ đèn	Nhựa	
Kiểu chụp quang học	Bộ khuếch tán polycarbonate	Vật liệu chụp quang học	Polycarbonate	
Hệ số chói lóa đồng nhất CEN	27	Màu vỏ đèn	Đen	
Vận hành và điện		Lớp hoàn thiện chụp quang học	Kính chóa quang học khuếch tán	
Điện áp đầu vào	220 đến 240 V	Phê duyệt và ứng dụng		
Tần số dòng	50 or 60 Hz	Mã bảo vệ chống xâm nhập		IP20 [Bảo vệ ngón tay]
Mức tiêu thụ điện	8,5 W			
Hệ số công suất (Tỷ lệ)	0.9			

Đèn âm trần sâu GreenUp G2

Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học	IK03 [0.3 J]
Cấp độ bảo vệ IEC	Cấp an toàn II
Đấu CE	Có
Hiệu suất ban đầu (Tuần thử IEC)	
Dung sai quang thông	-10% / +20%
Dung sai mức tiêu thụ điện	+/-10%
Dữ liệu sản phẩm	
Tên sản phẩm đặt hàng	DN035B D100 LED10/830 PSU WH G2
Tên sản phẩm đầy đủ	DN035B D100 LED10/830 PSU WH G2

Mã sản phẩm đầy đủ	692382867607099
Mã đơn hàng	911401564243
Số vật liệu (12NC)	911401564243
Phần tử - Số lượng trên một bộ	1
Trọng lượng tịnh (Bộ)	0,097 kg
EAN/UPC - Sản phẩm/Hộp	6923828676070
Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài	36
EAN/UPC - Vỏ	6923828676308

Bản vẽ kích thước

