

PHILIPS

Lighting



Đèn âm trần sâu GreenUp G2

DN035B D100 LED6/865 PSU WH G2

Đèn âm trần sâu GreenUp G2, 6 W, 620 lm, 6500 K, Kính chóa quang học khuếch tán, IP20 | Bảo vệ ngón tay

Dòng đèn âm trần sâu GreenUp G2 gồm tuyển tập các đèn LED phổ biến, không chỉ bắt kịp xu hướng thiết kế âm sâu mà còn đi kèm với chất lượng cao của Philips với mức giá cạnh tranh. Đáng tin cậy, tiết kiệm năng lượng và giá cả phải chăng – chính xác là những gì bạn cần.

Dữ liệu sản phẩm

Thông tin chung		Số lượng sản phẩm trên MCB 16 A loại B	
Loại nguồn sáng	LED		190
Thông tin kỹ thuật về đèn		Nhiệt độ	
Quang thông	620 lm	Dải nhiệt độ màu ánh sáng	-20 đến +40°C
Quang hiệu (định mức) (Danh định)	100 lm/W	Điều khiển và điều chỉnh độ sáng	
Nhiệt độ màu tương ứng (Nom)	6500 K	Có thể điều chỉnh độ sáng	Không
Chỉ số hoàn màu (CRI)	80	Giao diện điều khiển	-
Màu sắc nguồn sáng	Trắng	Cơ khí và vỏ đèn	
Kiểu chụp quang học	Bộ khuếch tán polycarbonate	Vật liệu vỏ đèn	Nhựa
Hệ số chói lóa đồng nhất CEN	26	Vật liệu chụp quang học	Polycarbonate
Vận hành và điện		Màu vỏ đèn	Đen
Điện áp đầu vào	220 đến 240 V	Lớp hoàn thiện chụp quang học	Kính chóa quang học khuếch tán
Tần số dòng	50 or 60 Hz	Phê duyệt và ứng dụng	
Mức tiêu thụ điện	6 W	Mã bảo vệ chống xâm nhập	IP20 [Bảo vệ ngón tay]
Hệ số công suất (Tỷ lệ)	0.9		

Đèn âm trần sâu GreenUp G2

Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học	IK03 [0.3 J]
Cấp độ bảo vệ IEC	Cấp an toàn II
Đấu CE	Có
Hiệu suất ban đầu (Tuần thử IEC)	
Dung sai quang thông	-10% / +20%
Dung sai mức tiêu thụ điện	+/-10%
Dữ liệu sản phẩm	
Tên sản phẩm đặt hàng	DN035B D100 LED6/865 PSU WH G2
Tên sản phẩm đầy đủ	DN035B D100 LED6/865 PSU WH G2

Mã sản phẩm đầy đủ	692382867606399
Mã đơn hàng	911401564143
Số vật liệu (12NC)	911401564143
Phần tử - Số lượng trên một bộ	1
Trọng lượng tịnh (Bộ)	0,097 kg
EAN/UPC - Sản phẩm/Hộp	6923828676063
Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài	36
EAN/UPC - Vỏ	6923828676292

Bản vẽ kích thước

