

PHILIPS

Lighting



Đèn âm trần sâu GreenUp G2

DN035B D150 LED20/830 PSU WH G2

Đèn âm trần sâu GreenUp G2, 16.5 W, 1800 lm, 3000 K, Kính
chóa quang học khuếch tán, IP20 | Bảo vệ ngón tay

Dòng đèn âm trần sâu GreenUp G2 gồm tuyển tập các đèn LED phổ biến, không chỉ
bắt kịp xu hướng thiết kế âm sâu mà còn đi kèm với chất lượng cao của Philips với
mức giá cạnh tranh. Đáng tin cậy, tiết kiệm năng lượng và giá cả phải chăng – chính
xác là những gì bạn cần.

Dữ liệu sản phẩm

Thông tin chung		Số lượng sản phẩm trên MCB 16 A loại B		112
Loại nguồn sáng	LED	Nhiệt độ		
Thông tin kỹ thuật về đèn		Dải nhiệt độ màu ánh sáng		-20 đến +40°C
Quang thông	1.800 lm	Điều khiển và điều chỉnh độ sáng		
Quang hiệu (định mức) (Danh định)	99 lm/W	Có thể điều chỉnh độ sáng		Không
Nhiệt độ màu tương ứng (Nom)	3000 K	Giao diện điều khiển		-
Chỉ số hoàn màu (CRI)	80	Cơ khí và vỏ đèn		
Màu sắc nguồn sáng	Trắng	Vật liệu vỏ đèn		Nhựa
Kiểu chụp quang học	Bộ khuếch tán polycarbonate	Vật liệu chụp quang học		Polycarbonate
Hệ số chói lóa đồng nhất CEN	28	Màu vỏ đèn		Đen
Vận hành và điện		Lớp hoàn thiện chụp quang học		Kính chóa quang học khuếch tán
Điện áp đầu vào	220 đến 240 V	Phê duyệt và ứng dụng		
Tần số dòng	50 or 60 Hz	Mã bảo vệ chống xâm nhập		IP20 [Bảo vệ ngón tay]
Mức tiêu thụ điện	16,5 W			
Hệ số công suất (Tỷ lệ)	0.9			

Đèn âm trần sâu GreenUp G2

Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học	IK03 [0.3 J]
Cấp độ bảo vệ IEC	Cấp an toàn II
Đấu CE	Có
Hiệu suất ban đầu (Tuần thủ IEC)	
Dung sai quang thông	-10% / +20%
Dung sai mức tiêu thụ điện	+/-10%
Dữ liệu sản phẩm	
Tên sản phẩm đặt hàng	DN035B D150 LED20/830 PSU WH G2
Tên sản phẩm đầy đủ	DN035B D150 LED20/830 PSU WH G2

Mã sản phẩm đầy đủ	692382867614899
Mã đơn hàng	911401564843
Số vật liệu (12NC)	911401564843
Phần tử - Số lượng trên một bộ	1
Trọng lượng tịnh (Bộ)	0,220 kg
EAN/UPC - Sản phẩm/Hộp	6923828676148
Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài	36
EAN/UPC - Vỏ	6923828676360

Bản vẽ kích thước

