

PHILIPS

Lighting



# Đèn âm trần sâu GreenUp G2

## DN035B D150 LED20/840 PSU WH G2

Đèn âm trần sâu GreenUp G2, 16.5 W, 2000 lm, 4000 K, Kính  
chóa quang học khuếch tán, IP20 | Bảo vệ ngón tay

Dòng đèn âm trần sâu GreenUp G2 gồm tuyển tập các đèn LED phổ biến, không chỉ  
bắt kịp xu hướng thiết kế âm sâu mà còn đi kèm với chất lượng cao của Philips với  
mức giá cạnh tranh. Đáng tin cậy, tiết kiệm năng lượng và giá cả phải chăng – chính  
xác là những gì bạn cần.

### Dữ liệu sản phẩm

Thông tin chung	
Loại nguồn sáng	LED
Thông tin kỹ thuật về đèn	
Quang thông	2.000 lm
Quang hiệu (định mức) (Danh định)	110 lm/W
Nhiệt độ màu tương ứng (Nom)	4000 K
Chỉ số hoàn màu (CRI)	80
Màu sắc nguồn sáng	Trắng
Kiểu chụp quang học	Bộ khuếch tán polycarbonate
Hệ số chói lóa đồng nhất CEN	28
Vận hành và điện	
Điện áp đầu vào	220 đến 240 V
Tần số dòng	50 or 60 Hz
Mức tiêu thụ điện	16,5 W
Hệ số công suất (Tỷ lệ)	0.9
Số lượng sản phẩm trên MCB 16 A loại B	112
Nhiệt độ	
Dải nhiệt độ màu ánh sáng	-20 đến +40°C
Điều khiển và điều chỉnh độ sáng	
Có thể điều chỉnh độ sáng	Không
Giao diện điều khiển	-
Cơ khí và vỏ đèn	
Vật liệu vỏ đèn	Nhựa
Vật liệu chụp quang học	Polycarbonate
Màu vỏ đèn	Đen
Lớp hoàn thiện chụp quang học	Kính chóa quang học khuếch tán
Phê duyệt và ứng dụng	
Mã bảo vệ chống xâm nhập	IP20 [Bảo vệ ngón tay]

## Đèn âm trần sâu GreenUp G2

Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học	IK03 [0.3 J]
Cấp độ bảo vệ IEC	Cấp an toàn II
Đấu CE	Có
<b>Hiệu suất ban đầu (Tuần thủ IEC)</b>	
Dung sai quang thông	-10% / +20%
Dung sai mức tiêu thụ điện	+/-10%
<b>Dữ liệu sản phẩm</b>	
Tên sản phẩm đặt hàng	DN035B D150 LED20/840 PSU WH G2
Tên sản phẩm đầy đủ	DN035B D150 LED20/840 PSU WH G2

Mã sản phẩm đầy đủ	692382867615599
Mã đơn hàng	911401564943
Số vật liệu (12NC)	911401564943
Phần tử - Số lượng trên một bộ	1
Trọng lượng tịnh (Bộ)	0,220 kg
EAN/UPC - Sản phẩm/Hộp	6923828676155
Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài	36
EAN/UPC - Vỏ	6923828676377

### Bản vẽ kích thước

