

PHILIPS

Lighting



# Đèn âm trần sâu GreenUp G2

## DN035B D75 LED6/865 PSU WH G2

Đèn âm trần sâu GreenUp G2, 5.5 W, 600 lm, 6500 K, Kính chóa quang học khuếch tán, IP20 | Bảo vệ ngón tay

Dòng đèn âm trần sâu GreenUp G2 gồm tuyển tập các đèn LED phổ biến, không chỉ bắt kịp xu hướng thiết kế âm sâu mà còn đi kèm với chất lượng cao của Philips với mức giá cạnh tranh. Đáng tin cậy, tiết kiệm năng lượng và giá cả phải chăng – chính xác là những gì bạn cần.

### Dữ liệu sản phẩm

<b>Thông tin chung</b>		<b>Số lượng sản phẩm trên MCB 16 A loại B</b> 336	
Loại nguồn sáng	LED		
<b>Thông tin kỹ thuật về đèn</b>		<b>Nhiệt độ</b>	
Quang thông	600 lm	Dải nhiệt độ màu ánh sáng	-20 đến +40°C
Quang hiệu (định mức) (Danh định)	100 lm/W	<b>Điều khiển và điều chỉnh độ sáng</b>	
Nhiệt độ màu tương ứng (Nom)	6500 K	Có thể điều chỉnh độ sáng	Không
Chỉ số hoàn màu (CRI)	80	Giao diện điều khiển	-
Màu sắc nguồn sáng	Trắng	<b>Cơ khí và vỏ đèn</b>	
Kiểu chụp quang học	Bộ khuếch tán polycarbonate	Vật liệu vỏ đèn	Nhựa
Hệ số chói lóa đồng nhất CEN	28	Vật liệu chụp quang học	Polycarbonate
<b>Vận hành và điện</b>		Màu vỏ đèn	Đen
Điện áp đầu vào	220 đến 240 V	Lớp hoàn thiện chụp quang học	Kính chóa quang học khuếch tán
Tần số dòng	50 or 60 Hz	<b>Phê duyệt và ứng dụng</b>	
Mức tiêu thụ điện	5,5 W	Mã bảo vệ chống xâm nhập	IP20 [Bảo vệ ngón tay]
Hệ số công suất (Tỷ lệ)	0.5		

## Đèn âm trần sâu GreenUp G2

Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học	IK03 [0.3 J]
Cấp độ bảo vệ IEC	Cấp an toàn II
Đấu CE	Có
<b>Hiệu suất ban đầu (Tuần thủ IEC)</b>	
Dung sai quang thông	-10% / +20%
Dung sai mức tiêu thụ điện	+/-10%
<b>Dữ liệu sản phẩm</b>	
Tên sản phẩm đặt hàng	DN035B D75 LED6/865 PSU WH G2
Tên sản phẩm đầy đủ	DN035B D75 LED6/865 PSU WH G2

Mã sản phẩm đầy đủ	692382867603299
Mã đơn hàng	911401563843
Số vật liệu (12NC)	911401563843
Phần tử - Số lượng trên một bộ	1
Trọng lượng tịnh (Bộ)	0,056 kg
EAN/UPC - Sản phẩm/Hộp	6923828676032
Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài	48
EAN/UPC - Vỏ	6923828676261

### Bản vẽ kích thước

