



LuxSpace Pro

DN589B LED10/840 P8PSU D100 WB WP G2

Philips LuxSpace Pro, 8.4 W, 840 trắng trung tính, Đầu ra cố định, IP20/65 | Bảo vệ ngón tay; Chống bụi xâm nhập, chống tia nước

Philips LuxSpace Pro được xây dựng dựa trên danh tiếng của dòng sản phẩm LuxSpace về hiệu suất vượt trội, mức sử dụng năng lượng cực thấp, thư thái dễ chịu về thị giác và thiết kế kiểu dáng. Thế hệ đèn LED downlight đáng tin cậy tiếp theo này có thiết kế cực kỳ nhỏ gọn với kiến trúc âm trần, sâu, cùng độ sâu chóa phản xạ tăng lên để làm nổi bật những chi tiết nhỏ nhất. LuxSpace Pro cũng là một ví dụ điển hình về tính linh hoạt. Đây là loại đèn LED downlight tiết kiệm năng lượng có nhiều cấu hình đa dạng từ 450 đến 8.000 lumen, 3 inch đến 8 inch, trong đó khách hàng có thể lựa chọn một trong các biến thể: có độ sáng cố định, có thể điều chỉnh độ sáng hoặc Interact Ready. Nhờ đó, LuxSpace Pro là giải pháp "kết hợp" hoàn hảo cho các ứng dụng có khả năng mở rộng và đa dạng, đòi hỏi các môi trường chiếu sáng khác nhau, với một kiểu dáng và mẫu mã thống nhất.

Dữ liệu sản phẩm

Thông tin chung		Kiểu chụp quang học	
Loại nguồn sáng	LED	Bộ khuếch tán polycarbonate	
Thông tin kỹ thuật về đèn		Hệ số chói lóa đồng nhất CEN	
Quang thông	1.073 lm	19	
Quang hiệu (định mức) (Đanh định)	128 lm/W	Vận hành và điện	
Nhiệt độ màu tương ứng (Nom)	4000 K	Điện áp đầu vào	220-240 V
Chỉ số hoàn màu (CRI)	80	Tần số dòng	50 or 60 Hz
Màu sắc nguồn sáng	840 trắng trung tính	Dòng khởi động	20 A
Loại quang	Chóa phản quang kim loại có độ phản quang cao Góc rộng 40 đến 80 độ	Thời gian khởi động	50 ms
		Mức tiêu thụ điện	8,4 W
		Hệ số công suất (Tỷ lệ)	0.95

LuxSpace Pro

Số lượng sản phẩm trên MCB 16 A loại B 120	
Nhiệt độ	
Dãy nhiệt độ màu ánh sáng	-20 °C đến 40 °C
Điều khiển và điều chỉnh độ sáng	
Có thể điều chỉnh độ sáng	Không
Giao diện điều khiển	Đầu ra cố định
Cơ khí và vỏ đèn	
Vật liệu vỏ đèn	Hợp kim nhôm
Vật liệu chụp quang học	Polycarbonate
Màu vỏ đèn	Trắng
Lớp hoàn thiện chụp quang học	Làm mờ
Phê duyệt và ứng dụng	
Mã bảo vệ chống xâm nhập	IP20/65 [Bảo vệ ngón tay; Chống bụi xâm nhập, chống tia nước]

Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học	IK03 [0.3 J]
Cấp độ bảo vệ IEC	Cấp an toàn II
Dấu CE	Có
Hiệu suất ban đầu (Tuân thủ IEC)	
Dung sai quang thông	+/-10%
Dung sai mức tiêu thụ điện	+/-10%
Dữ liệu sản phẩm	
Tên sản phẩm đặt hàng	DN589B LED10/840 P8PSU D100 WB WP G2
Tên sản phẩm đầy đủ	DN589B LED10/840 P8PSU D100 WB WP G2
Mã đơn hàng	911401502944
Số vật liệu (12NC)	911401502944
Phần tử - Số lượng trên một bộ	1
Trọng lượng tịnh (Bộ)	0,290 kg
Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài	1

Bản vẽ kích thước

