



LuxSpace Pro

DN590B LED17/840 P14PSD D125 WB G2

Philips LuxSpace Pro, 13.8 W, 840 trắng trung tính, DALI, IP20 | Bảo vệ ngón tay

Philips LuxSpace Pro được xây dựng dựa trên danh tiếng của dòng sản phẩm LuxSpace về hiệu suất vượt trội, mức sử dụng năng lượng cực thấp, thư thái dễ chịu về thị giác và thiết kế kiểu dáng. Thế hệ đèn LED downlight đáng tin cậy tiếp theo này có thiết kế cực kỳ nhỏ gọn với kiến trúc âm trần, sâu, cùng độ sâu chóa phân xạ tăng lên để làm nổi bật những chi tiết nhỏ nhất. LuxSpace Pro cũng là một ví dụ điển hình về tính linh hoạt. Đây là loại đèn LED downlight tiết kiệm năng lượng có nhiều cấu hình đa dạng từ 450 đến 8.000 lumen, 3 inch đến 8 inch, trong đó khách hàng có thể lựa chọn một trong các biến thể: có độ sáng cố định, có thể điều chỉnh độ sáng hoặc Interact Ready. Nhờ đó, LuxSpace Pro là giải pháp "kết hợp" hoàn hảo cho các ứng dụng có khả năng mở rộng và đa dạng, đòi hỏi các môi trường chiếu sáng khác nhau, với một kiểu dáng và mẫu mã thống nhất.

Dữ liệu sản phẩm

Thông tin chung		Hệ số chói lóa đồng nhất CEN	
Loại nguồn sáng	LED	18	
Thông tin kỹ thuật về đèn		Vận hành và điện	
Quang thông	1.741 lm	Điện áp đầu vào	220-240 V
Quang hiệu (định mức) (Danh định)	126 lm/W	Tần số dòng	50 or 60 Hz
Nhiệt độ màu tương ứng (Nom)	4000 K	Dòng khởi động	16,5 A
Chỉ số hoàn màu (CRI)	80	Thời gian khởi động	177 ms
Màu sắc nguồn sáng	840 trắng trung tính	Mức tiêu thụ điện	13,8 W
Loại quang	Chóa phân quang kim loại có độ phân quang cao Góc rộng 40 đến 80 độ	Hệ số công suất (Tỷ lệ)	0.9
Kiểu chụp quang học	Bộ khuếch tán polycarbonate	Số lượng sản phẩm trên MCB 16 A loại B	36

LuxSpace Pro

Nhiệt độ	
Dãy nhiệt độ màu ánh sáng	-20 °C đến 40 °C
Điều khiển và điều chỉnh độ sáng	
Có thể điều chỉnh độ sáng	Có
Giao diện điều khiển	DALI
Cơ khí và vỏ đèn	
Vật liệu vỏ đèn	Hợp kim nhôm
Vật liệu chụp quang học	Polycarbonate
Màu vỏ đèn	Trắng
Lớp hoàn thiện chụp quang học	Làm mờ
Phê duyệt và ứng dụng	
Mã bảo vệ chống xâm nhập	IP20 [Bảo vệ ngón tay]
Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học	IK03 [0.3 J]
Cấp độ bảo vệ IEC	Cấp an toàn II
Đấu CE	Có

Hiệu suất ban đầu (Tuân thủ IEC)	
Dung sai quang thông	+/-10%
Dung sai mức tiêu thụ điện	+/-10%
Điều kiện ứng dụng	
Độ mờ tối da	1%
Dữ liệu sản phẩm	
Tên sản phẩm đặt hàng	DN590B LED17/840 P14PSD D125 WB G2
Tên sản phẩm đầy đủ	DN590B LED17/840 P14PSD D125 WB G2
Mã đơn hàng	911401594343
Số vật liệu (12NC)	911401594343
Phần tử - Số lượng trên một bộ	1
Trọng lượng tịnh (Bộ)	0,500 kg
Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài	1

Bản vẽ kích thước

